



Stud Clip

Une conception unique à clipser pour une installation et un réglage rapides.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

AVANTAGES

- S'installe sur des tiges filetées M8
- Installation rapide directement sur les tiges filetées
- Simple à installer, à régler et démonter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		REFERENCES					M8	
Composition	Nylon	Taille	6 mm	Revêtement calorifuge			Code article	Sachet de
				9 mm	13 mm	19 mm		
Temp. max.	70 °C	6 mm (1/4 ")					B6800	10
Distance max. recommandée entre chaque Stud Clip	1,2 m	10 mm (3/8 ")					B6802	10
		13 mm (1/2 ")					B6801	10
		16 mm (5/8 ")					B6803	10
		19 mm (3/4 ")	6 mm (1/4 ")				B6804	10
		22 mm (7/8 ")	10 mm (3/8 ")				B6805	10
		25 mm (1 ")	13 mm (1/2 ")	6 mm (1/4 ")			B6806	10
		28 mm (1 1/8 ")	16 mm (5/8 ")	10 mm (3/8 ")			B6807	10
		32 mm (1 1/4 ")	19 mm (3/4 ") 22 mm (7/8 ")	13 mm (1/2 ") 16 mm (5/8 ")			STUDCLIP32	10
		35 mm (1 3/8 ")		19 mm (3/4 ") 13 mm (1/2 ")	10 mm (3/8 ") 10 mm (3/8 ")	B6809		10
		38 mm (1 1/2 ")	28 mm (1 1/8 ")	22 mm (7/8 ")	16 mm (5/8 ")		B6810	10
		41 mm (1 5/8 ")	35 mm (1 3/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	19 mm (3/4 ") 22 mm (7/8 ")	6 mm (1/4 ") 10 mm (3/8 ")	STUDCLIP41	10
		50 mm (2 ")				13 mm (1/2 ")		B6812
		55 mm (2 1/8 ")	41 mm (1 5/8 ")	35 mm (1 3/8 ") 41 mm (1 5/8 ")	28 mm (1 1/8 ") 35 mm (1 3/8 ")	16 mm (5/8 ") 19 mm (3/4 ") 22 mm (7/8 ")	B6813	10

